

耐酸砖粘接材料选用/河南洛阳防腐工业耐酸砖厂家L

产品名称	耐酸砖粘接材料选用/河南洛阳防腐工业耐酸砖厂家L
公司名称	河南省中冠建材销售有限公司
价格	2.10/块
规格参数	品牌:中冠 耐酸性:0.85 莫氏硬度:120
公司地址	河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17层221号
联系电话	0371-55078888 18839100800

产品详情

耐酸砖粘接材料选用/山东德州防腐工业耐酸砖厂家L

工业产业支撑工业高质量发展，德州有着战略自觉。作为从传统农业地区发展起来的新兴工业化城市，德州干部群众对发展工业“情有独钟”：从90年代“工业立市”思路的提出，到本世纪初“工业强市”战略的推进，德州工业基本形成了门类较为齐全、业态相对丰富的体系。

耐酸砖粘贴材料

1、硅质胶泥

硅质胶泥施工的环境温度宜为10—30℃，相对湿度不宜大于80%。当施工环境低于10℃时，应采取加热保温措施。

施工完毕后应在空气中自然养护10—20天，当物料为酸性时，可采用酸洗法分2次进行养护。

正确选定和认真掌握施工配合比，现场不得任意变动。如果出现凝聚或结块现象，则不能继续使用。

施工及养护期间，在20cm深度内含水率不应大于6%，严禁与水或水蒸气接触。

2 环氧树脂胶泥：

环氧树脂胶泥是以合成树脂、耐腐蚀粉料、固化剂、促进剂等按一定的比例配制而成的一类防腐蚀泥状粉料。

3 呋喃胶泥:

由呋喃树脂与掺量不同的填料、催化剂等配制而成的呋喃树脂胶泥。配制过程中需随用随搅，按施工配合比称量，以防沉淀。

四、衬砌耐酸砖

耐酸砖的施工,可采用错缝挤浆法和干砌法进行施工.

施工应砌平整,相邻衬板间不应有迎着物料运动方向的凸台.

当衬砌设备转角边缘处板材尺寸不够时,应按实际尺寸现场加工板材.

应在耐酸砖的施工面上打灰,中间应略高,不应在板面四周进行打灰.

山东德州耐酸砖厂家生产的耐酸砖是一种防腐耐酸碱材料，抗压强度大于120mpa，吸水率只有不到0.2%，抗弯强度大于等于58.8MPa，密度是每立方厘米2.2-2.6克，分为釉面和素面耐酸砖，规格种类多，还可以定制。各种类型的耐酸砖，防潮防滑，耐磨耐脏，规格多样，全方面适应不同生产环境，公司有**的QC从粉料到生产到出库全程跟踪监测，有任何问题都会在短时间内解决，保障您的后顾之忧。

河南中冠建材本着诚信原则，生产的主要产品有耐酸砖，盲道砖，耐酸瓷板，耐酸标砖，全瓷盲道砖，陶瓷圆点止步砖、导向砖，各类粘接胶泥。