

超声波冷量表冷量计

产品名称	超声波冷量表冷量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2916.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 温度:-20-150 口径大小:15-6000
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

超声波冷量表冷量计 : 13915191836

超声波冷量表冷量计精度1%，温度范围0~160摄氏度，可选传感器外夹式，插入式，管段式,管道式

超声波流量计/热量计制造商，技术设计制造，国内率先达到国际水平、精度达到一级。性能、质量堪比进口产品，优势价位,现货供应。

全中文或英文显示，2×20点阵式液晶显示

背光液晶可同时显示瞬时流量及累积流量、瞬时能量冷热量及累积冷热量、流速、时间等数据

非接触式测流量方式，体积小，安装方便

采用结构紧凑、坚固的压铸铝机壳

时差式测量方式，低电压，多脉冲，测量周期500ms

准确度：优于±1%（国内先达到此精度的超声波能量表）

重复性：±0.5%

电流输出：4~20mA/0~20mA电流输出

OCT输出：正、负、净流量累计脉冲信号或瞬时流量频率信号

继电器输出：可输出近20种源信号（如无信号，反向流等）

信号输入：可输入5路电流信号（如温度、压力、液位等）

自动记忆前64天/前64月/前5年的流量数值

通讯接口：RS232

可选配标准S、M、L型或插入式传感器以及管段式连接

口径由DN15~DN6000可选

标准S型传感器：适用管径：DN15~DN100

标准M型传感器：适用管径：DN50~DN1000（标准配置）

标准L型传感器：适用管径：DN300~DN6000

适用管材：钢制、铸铁、水泥管、铜管、PVC、铝制管、玻璃钢等

供电：220VAC或24VDC

功耗：2W

重量：8公斤