

橡胶自浮管厂家

产品名称	橡胶自浮管厂家
公司名称	山东鑫诚管业股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	鑫诚管业:大量生产浮体管道 橡胶自浮管道:耐磨抗老化 济宁微山:厂家直营
公司地址	山东省济宁市微山县经济开发区104国道45号（注册地址）
联系电话	13355148952 13021786432

产品详情

山东鑫诚管业股份有限公司生产的疏浚用橡胶管原料的选用考虑到耐磨性，抗张强度以及弯曲强度等因素，两端配有固定法兰。疏浚胶管易于管道连接，减少海浪引起的摆动，使介质在管道中的运输更流畅。

超高管”是超高分子量聚乙烯管材的简称。超高分子量聚乙烯管是一种新型的特种塑料管道，曾被人称为“令人惊奇的塑料”。现在的绝大多数塑料管材输送介质主要以水质流体为主，而范围更广的各种固体颗粒、粉体、浆体的输送，由于处理量大，对管材的磨损和腐蚀比较严重，传统的金属管道难以满足使用要求，一般塑料管道更无法胜任。超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）管作为一种高耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐低温、自润滑的新型塑料管道，在固体颗粒、粉末的耐磨耗气力输送，浆体（固液混合物）的耐磨蚀水力输送以及各种腐蚀性流体、气体的输送方面，具有的优越性，是固体、液体、气体三态物质均可输送的高性能工程塑料管材。由于其优异的综合使用性能却又成型困难的加工特性，成为近年来国内外研究开发的热点。超高分子量聚乙烯管材是采用特殊的挤出机和特殊设计的模具将超高分子量聚乙烯连续挤出成型的。这种管材综合性能优越，耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为值，耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料，可长期在-269至+80 条件下工作.可用于各种高腐蚀性、高磨损性的液体或固液混合物的输送，如各种酸液、碱液、原油、尾矿、泥浆、水煤浆及电厂排灰、排渣等。