

正泰小型断路器DZ47.DZ47LE.DZ30

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 正泰小型断路器DZ47.DZ47LE.DZ30 |
| 公司名称 | 乐清中凯贸易有限公司 |
| 价格 | 5.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:正泰 型号:DZ47-1P/32A 极数:1P |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 柳市新电器城 |
| 联系电话 | 86 577 27823234 13587468234 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------|-------|----------------------|
| 品牌 | 正泰 | 型号 | DZ47-1P/32A |
| 极数 | 1P | 额定频率 | 50 (Hz) |
| 额定绝缘电压 | 380 (V) | 脱扣器电流 | 30mA.50mA.75mA (A) |
| 产品认证 | CCC | 安装方式 | 导轨 |
| 速度 | 普通型 | 灭弧介质 | 空气式 |
| 结构 | 塑壳式 | 操作方式 | 手动操作 |

dz47-60小型断路器符合标准：gb10963.1 iec60898-1额定电流范围：1~63a瞬时脱扣类型：c型、d型具有过载和短路保护，正常情况下作为线路的不频繁操作转换用，具有隔离功能额定短路分断能力：4000a、6000a

正常使用条件和安装条件环境温度断路器可在周围空气温度-5 和+40 下能正常工作特殊订货除外海拔高度断路器安装地点的海拔在2000m以内能正常工作污染等级断路器的抗污染等级为2级安装类别断路器的安装类别为 类、 类安装位置断路器可以导轨安装，也可水平、垂直、平躺安装，并且不降低其电气性能环境保护断路器在设计制造中充分考虑了环保因素，零部件采用可回收和能自然降解的材料。