

PS851型双组份聚硫密封胶 武威建筑自流平密封胶 2022新闻

产品名称	PS851型双组份聚硫密封胶 武威建筑自流平密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土热胀冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证了在胶体变化的同时不会被拉断和挤出。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖无毒级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性,并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏,自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料,它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性,还具有优良的耐油性和耐溶剂性,可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能,还具有良好的流动性,可将胶料直接倒入缝隙中,聚硫密封膏可自行流平,省时省力。

聚氨酯密封胶有如下特点:优良的耐磨性;低温柔软性;性能可调节范围较广;机械强度大;粘接性好;弹性好,具有优良复原性,可适合于动态接缝;耐候性好,使用寿命可达15~20年;耐油性能优良;耐生物老化;价格适中。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如:不能长期耐热;浅色配方容易受紫外光老化;单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大,通常固化较慢;高温热环境下可能产生气泡和裂纹;许多场合需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差,特别是耐碱水性欠佳。

聚氨酯密封膏施工注意事项

1、适用期:双组分密封膏甲、乙组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。使用时的环境

温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5~35 为宜。

2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。

3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。