

# 聚氯乙烯塑料胶泥 揭阳加热型防水油膏 沥青嵌缝胶泥 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥 揭阳加热型防水油膏 沥青嵌缝胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

PVC塑料胶泥在130~140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25~80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件、构筑物的嵌缝防水，还可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

应用范围：

- 1、地下工程项目砼基础的底部，侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程。
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程。
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程。
- 4、新旧农用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌。
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀，延长混凝土的使用寿命。

聚氯乙烯胶泥四大特性：

- 1、具有优良的弹塑性，它能很好地适应屋面板接缝的变形。胶泥试样在常温（25 ）的延伸率为328~380%，在5分钟内的会谈率达80%以上。

2、耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80 时无流淌和气泡现象。

3、与混凝土有良好的粘结性能，常温下（25 ）胶泥与混凝土的粘结力为1.39 ~ 1.96kg/m<sup>2</sup>.经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m<sup>2</sup>。

4、耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。

聚氯乙烯胶泥分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，聚氯乙烯胶泥价格用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。