

# 丁基防水防腐片材挤出机/防腐卷材生产线/橡胶片材挤出机/可代加工

产品名称	丁基防水防腐片材挤出机/防腐卷材生产线/橡胶片材挤出机/可代加工
公司名称	蚌埠佳德智能装备科技有限公司
价格	550000.00/套
规格参数	品牌:蚌埠佳德 规格:支持定制 售后服务:质保1年
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧
联系电话	17718237093

## 产品详情

[丁基防水防腐片材挤出机/防腐卷材生产线/橡胶片材挤出机/可代加工](#)：

丁基防水胶带使用要求：

- (1) 粘接基面洁净无油污灰水、水汽。
- (2) 为保证粘接强度基面温度5 ° C以上，特定低温度环境可特殊生产。
- (3) 使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。
- (4) 请勿与含苯、甲苯、甲醇、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使用。 ([片材挤出机](#))

一般规定：

- (1) 施工方便快捷。使用亨泰胶带施工应一次粘结到位，基层表面干净。
- (2) 施工环境要求宽。环境温度在-15 ° C—45 ° C，湿度在80 ° C以下可正常施工，具有较强的环境适应性。
- (3) 修复工艺简单、可靠。只需大漏水部位采用单面胶带即可。

[丁基防水防腐片材挤出机/防腐卷材生产线/橡胶片材挤出机/可代加工](#)，金属板屋面檐沟部位施工方法

- (1) 安装好预制檐沟后，将檐沟上方女儿墙水泥面清理干净，并涂刷基层处理剂。

(2) 基层处理剂凝固后，安装泛水板，确保安装牢固并与墙体紧密结合。

(3) 将泛水板擦拭干净，在泛水板与水泥墙面的接缝处粘贴的单面铝箔胶带，并按顺序剂压，使其粘结牢固；如果使用80mm宽的单面铝箔胶带可不使用泛水板。

#### 注意事项

#### [\(片材挤出机\)](#)

(1) 施工前应仔细阅读胶带的性能指标，使之适合施工时的环境温度和湿度。

(2) 据不同的防水卷材，不同的工法，选用不同的种类，不同规格尺寸的胶带。

(3) 施工前，应对前项工程质量验收，合格后进行防水层施工。

(4) 按工程设计要求施工防水卷材，防水卷材与找平层粘结牢固，不准许出现空鼓现象，施工后的防水层应保护。

(5) 女儿墙使用胶带时，应注意砖墙或混凝土表面粘接部位的牢固和平整，如表面较差，应用水泥砂浆做修复处理[\(片材挤出机\)](#)，做到表面平整牢固无浮砂

丁基胶带检验报告试验项目技术指标建材标准高强度高粘度持粘性,min 103010耐热性, 80 ° C 2h  
无流淌, 龟裂, 变形低温柔性, -40 ° C 无裂纹剪切状态下粘性N/mm 防水片材  
2.02.02.0水泥砂浆 彩钢板 剥离强度, N/mm 防水卷材 0.40.60.4水泥砂浆  
0.61.00.6彩钢板 剥离强度保持率% 热处理80 ° C 168h 防水卷材 808080水泥砂浆  
硃处理 168h 防水卷材 808080水泥砂浆 彩钢板 水处理 168h 防水卷材  
808080水泥砂浆 彩钢板

蚌埠佳德是生产:[丁基防水防腐片材挤出机/防腐卷材生产线/橡胶片材挤出机/可代加工](#)

, 片材挤出设备\_POE片材挤出设备\_PP片材挤出设备\_汽车内饰片材挤出设备\_沥青造粒代加工\_SBS沥青造粒代加工\_PE沥青造粒代加工\_沥青造粒机来料代工\_丁基胶带挤出机\_自动收卷丁基胶带挤出机\_自粘丁基胶带挤出机\_隔音片材挤出设备, 公司拥有的挤出、造粒科研人员,先进的加工设备,现代化的标准厂房,针对每一位客户的具体要求,提供全套的挤出设备,以满足每一位客户的特殊应用需要