

利川市环保涂料产品净化效果检测 氨气去除率检验

产品名称	利川市环保涂料产品净化效果检测 氨气去除率检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	环保涂料产品:氨气去除率检验 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

本机构是环保涂料检测机构，开展各种环保涂料的空气净化效果检测，可测试产品对甲醛、氨、苯、TOVC等室内有害气体的去除率，评价产品的净化性能。

室内装饰材料可能含有甲醛、苯系物及TVOC等有害物质，会缓慢释放到空气中，严重危害人体健康。功能性环保涂料就是在产品的制备过程中，加入能与有害物质发生或氧化、或还原、或加成等反应的化学物质，将其分解，生成无害的二氧化碳和水，从而有效降解室内空气的有害物质浓度。

甲醛的化学性质非常活泼，比较容易被亲核试剂进攻，发生亲核反应。该类亲核试剂主要包括：(1)含有活性胺的化合物；(2)带有活泼亚甲基的化合物，如乙酰乙酸乙酯及其衍生物、丙二酸二甲酯及其衍生物以及含有烯酮或烯醇结构的化合物等。这种物质的 氢具有高活性，容易和甲醛发生亲核反应。除甲醛产品的制备方法一般包括：亚硫酸盐法、多酚类物质法、活性胺除醛法、活泼亚甲基除醛法等。本机构能够为各类型的环保涂料产品提供检测技术服务。

本机构的环保粉料检测项目包括：

I 甲醛净化效率；

I 净化效率；

I 净化效果持久性；

I TVOC去除率；

I 氨气去除率；

I 重金属；

I 密度；

I PH值；

I 粘度等。

本机构的环保涂料检测标准包括：

I 室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T 1074-2008；

I 室内空气净化产品净化效果测定方法QB/T 2761-2006；

I 《室内用涂料卫生规范》等

检测指标限值：

I 甲醛净化效率： 类 75%， 类 80%；净化效率： 类 35%， 类 50%。

I 净化效果持久性： 类 60%， 类 65%；净化效果持久性： 类 20%， 类 30%