

## 美国科幕ETFE 750 电缆电线ETFE

产品名称	美国科幕ETFE 750 电缆电线ETFE
公司名称	广州溪川塑胶原料有限公司
价格	275.00/KG
规格参数	品牌:科幕 型号:750 产地:美国
公司地址	广州市南沙区环市大道西海韵路2号128房之三
联系电话	13710279227

### 产品详情

PPA环氧树脂是用传统式注塑加工法生产加工的。把PPA原材料预干燥到0.1%的环境湿度水准，随后装进热密封性的金属材料村内包装袋或箱子内，这种器皿能确保PPA原材料在生产加工前不用再干燥。制作工艺可接纳的环境湿度水准是0.15%或\*低。生产加工湿的环氧树脂能使含量减少，导致相对的物理性能上的损害。应用防潮剂贮单斗空气干燥器，在175 ° F标准下非常容易把环氧树脂干燥到漏点环境湿度达-25 ° F乃至\*低。干燥时长视消化吸收的水流量而定，一般在4—16个钟头区域内。注塑加工时融化环境温度在615—650 ° F范畴内，原材料在料筒内的停留的时间不\*过10min，那样注塑加工出来的设备物理性能优良。规定模貝环境温度少275 ° F，便于获得结晶体和规格可靠性优良的商品。具备一部分薄壁的构件，因为制冷速度比较慢，可以在较低的模式下注塑加工。模温针对制成品构件的表层外感风寒优良化指尤为重要的。用以真空镀金属材料成电镀工艺金属材料的矿物质填充料级PPA环氧树脂的模貝外表温度规定350 ° F。