

施耐德UPS电源10KVA规格方案

产品名称	施耐德UPS电源10KVA规格方案
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:10KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

施耐德UPS电源SPR10KL 物理参数

高

88mm, 8.8cm

宽

438mm, 43.8cm

深

615mm, 61.5cm

净重

16.0kg

毛重

20.0kg

装运高度

240mm, 24.0cm

装运宽度

600mm, 60.0cm

装运深度

760mm, 76.0cm

颜色

黑色

SCC规范

1073130434661 3

施耐德UPS电源SPR10KL 环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95 (non-condensing) %

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 60 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音

55.0dBA

保护等级

IP 20

施耐德UPS电源SPR10KL 相符性

管理机构认证

CE

标准***

2年内维修或更换

Easy UPS在线 特点与优势

特点

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

***认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。

直观的监控功能

以多种语言提供清楚准确的信息，使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.

管理软件

蓄电池产品介绍：

蓄电池的检查置电池也推荐使用铅酸免维护电池或其他品牌优质胶体免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质产品 蓄电池都会有自放电现象（SELF-DISCHARGE），如果长期放置不用，会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏，以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电，若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池有不堪使用之虞。免维护电池由于采用吸收式电解液系统，在正常使用时不会产生任何气体，但是如果用户使用不当，造成电池过充电，就会产生气体，此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开，严重的会使电池鼓胀、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。