

干燥机 批量生产 世特牌

产品名称	干燥机 批量生产 世特牌
公司名称	郑州世特重工机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:世特牌 型号:多种型号
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 中国郑州高新开发区（机械工业园区）
联系电话	86 0371 68372709 13838253387

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	世特牌
型号	多种型号	规格	800*1000
功率	55000 (w)	转速	45 (r/min)
水分蒸发量	99.9 (kg/h)		

转筒干燥机,滚筒式烘干机说明及参数详情；

回转式烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。

主要技术参数：

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主电机		主减速机		重量 (t)
		功率 (kw)	型号	型号	速比	
1.2 × 10	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-i	-----	13.5
1.5 × 12	3.3-4.9	10	y160l-6-b3	jzq500- -2f	-----	18.9
1.5 × 15	4-6	18.5	y200l1-6	jzq500- -2f	-----	21
1.8 × 12	4-6	18.5	y160l-6	zq50-16 -2	16.46	22.83
2.2 × 12	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	37.6
2.2 × 14	7-12	22	y200l7-6	jzq650-	31.5	40
2.2 × 16	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	45
2.4 × 14	12	30	y250m-6	jzq750-	31.5	51
2.4 × 18	10-13	37	y250m-6	zl85-13-i	27.16	54
2.4 × 20	10-14	37	y250n-6	zl85-13-i	27.16	54.14
3 × 20	25	55	y250m-4	zl100-16-i	41.52	78

3 × 25	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	104.9
--------	-------	----	----------	------------	-------	-------

烘干机参数说明及描述；

转筒烘干机，也叫转筒干燥机，它广泛应该用于建材，冶金，化工，水泥工业烘干矿渣石灰石，煤粉，矿渣，粘土等物料，该机主要由回转体，扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

烘干机效益：在世界性能源资源匮乏，燃料价格一路上扬的背景下，烘干机使做为煤炭开采业的副产品，具有高水分、高粘性、高持水性和低热值等诸多不利条件的煤泥，实现了工业应用，不再被电力用户拒之门外，既获得了巨大的经济效益又获得了良好的社会效益。烘干机性能：本烘干机主要有筒体、大齿圈、小齿轮、托轮、挡轮、轮带、托轮轴等组成。电动机通过三角皮带，经过减速器两级减速，通过小齿轮带动大齿圈，使筒体安设计转速进行运转，从而将筒体内的物料均匀烘干。烘干机参数：规格生产能力 (t/h) 初水分 (%) 终水分 (%) 总功率 (kw) 占地面积 (m²) gt16-15 81t/h 305 10 85 7m * 25m

间接传热烘干机，它广泛用于建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

编辑本段转筒干燥机

干燥机说明与用途

转筒干燥机，也叫转筒干燥机。它广泛用于建材，豆渣，水冶，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

转筒干燥机也可应用用于复混肥生产，烘干一定湿度和粒度肥料，同时也可用于其他物料烘干，该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。

转筒烘干机技术参数

gt19-165 122t/h 305 10 109 7m * 25m gt22-18 162t/h 305 10 128 8m * 3