

(ASA德国巴斯夫778T UV) 德国配方

产品名称	(ASA德国巴斯夫778T UV) 德国配方
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫ASA德国牌号 型号:巴斯夫778T UV 特性:ASA物理参数
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。

主要设备为双螺杆挤出机，其他配套设备还包括高速配料机、自动称量喂料器、冷却造粒机、自动包装机、品质检验设备（熔酯仪，万能实验机等），当生产达到一定规模还需要成品料仓。

物理性能测试条件测试方法测试结果单位		ASTM D1505
密度/比重		
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		ASTM D638
拉伸模量		
热性能测试条件测试方法测试结果单位		ASTM D638
断裂延伸率		
抗张强度	屈服	ASTM D638

热变形温度	66 psi, 退火	ASTM D648
	264 psi, 退火	ASTM D648
维卡软化温度		ASTM D1525
悬壁梁缺口冲击 强度	23 ° C	ASTM D256
可燃性测试条件 UL94阻燃等级	测试方法测试结果单位 0.118in,ALL	HB
	0.0591in,ALL	HB
	0.0295in,ALL	UL 94