

工业车间降温牛舍风扇排风机

产品名称	工业车间降温牛舍风扇排风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机在使用的过程中难免会出现一些小的故障，这就需要我们进行拆除，但是若拆除不当，就可能会导致设备无法正常使用，因此我们要学会以下正确拆除的方法：1、风机主要部件结构，从牛舍风机组上卸掉附件，包括过滤器、皮带轮或联轴器，同时排放齿轮箱中的润滑油。

2、拆除齿轮油箱及调整螺钉，松掉齿轮锁紧螺母，卸下齿轮，在齿轮啮合部位两侧划线标记，以方便回装。

3、拆除机壳两侧侧板上的定位销，卸掉驱动的轴承锁紧螺母，从驱动端将叶轮与油箱侧的侧板一起打出。

4、分离叶轮与油箱侧的侧板。

5、利用工具将两侧侧板里的轴承及油封取出，避免损坏侧板上轴承箱体内部表面。

控制牛舍风机开关的装置须具有回路保护功能。如果条件允许，牛舍风机的开关应接入柜内。电路中尽量具有漏电保护、缺相保护和电流过载保护功能。对于有相关知识的电工来说，将电源分配给负压风机是比较好的。配电完成后，用钢笔和万用表检查和测试电路，保障电路正常，然后才能接通使用。工业车间降温牛舍风扇排风机

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降

温的效果。工业车间降温牛舍风扇排风机