

# 巢湖打井钻井队，巢湖本地20-300米水井施工队

产品名称	巢湖打井钻井队，巢湖本地20-300米水井施工队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

回填砾石采用直接投入法。砾石滤层的高度要使含水层通连以增加出水量，并超过含水层5米。封闭可采用黏土球、块，特殊情况可用混凝土封闭。

原地矿部地质环境管理司《县(市)区域水文地质调查基本要求》(试行)《供水水文地质勘察规范》(GB50027 - 2001)《供水管井技术规范》(GB50296 - 99)调查技术要求县域水文地质调查内容查明风化带裂隙水分布、富集规律风化带裂隙水是红层丘陵区分布广泛的地下水类型。寻找红层风化带裂隙水，要调查了解控制风化壳发育的地层岩性、地貌因素，是微地貌，通过对地质剖面、井、孔的调查和资料搜集，查明风化程度，发育深度等，圈定风化带裂隙水的分布范围、富水程度，研究其分布与富集规律。地质构造。通过地质构造的调查，分析研究构造因素对红层地下水富水程度的影响，寻找红层地下水因构造因素形成的储存和富水块段。7)设计管基支撑角2 范围内用中粗砂填充密实，8)管道位于车行道下，沟槽回填先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上0.5m，再往上回填良质土，9)回填土的压实度详见下表和下图。海盐工厂打井浙江地区打井公司-2022(推荐更新)