

嘉兴打水井，嘉兴找当地打井队钻井公司

产品名称	嘉兴打水井，嘉兴找当地打井队钻井公司
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

要做好钻井记录，记录取样至少每层一个，含水层1—2米、粘土层3—5米、变层处各采记一个，下管后出井孔结构图。

(三)井管

井壁管和滤水管采用钢筋砼管，井壁管外径为 320mm钢筋混凝土管，壁厚为35mm，滤水管长6米，孔隙率为15%，包网规格40目，包扎两层，沉淀管长2米。井管安装方式采取托吊、焊接方式。

用外径320mm钢筋砼管，沉淀管为2m。滤水管孔隙率15%，采用外径320mm，内径250mm，壁厚35mm，长度为6m。

(四)安装措施及下管方法

井管接管采用焊接方法，悬吊方法下管，下管前要校正孔径，实测孔深。

(五)砾料

砾料采用 5—15毫米的卵石，填砾四周要均匀，围填高度根据井的含水层深度确定，填至含水层上部5-10米处。

(六)封井

止水材料采用粘土球和黄粘土球封在砾料上部至地面。

(七)洗井

洗井必须在下管、填砾、封井后立即进行。抽水试验的出水量不小于生产出水量的75%，同时做好水位恢复时间间隔等观测工作。

可认为严密性试验合格，水压试验后竣工验收前应进行冲洗消毒，冲洗时避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s的冲洗连续冲洗，直至出水口处浊度，色度与入水口处冲洗水浊度，色度相同为止，冲洗时须保证排水管路畅通。