

BXX51-4K防爆检修电源插座箱

产品名称	BXX51-4K防爆检修电源插座箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	400.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用于油田、中转站、联合站、海上石油平台、油站油库等易燃易爆场所装置的固定照明使用。适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作固定照明结构特性：

采用、长寿气体放电灯作光源，光效高，寿命长；运用先进的光学和照明原理设计的件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效的避免了工作人员的视觉疲劳；度铝合金外壳和先进的表面喷涂工艺，防腐等级WF2，可在各种腐蚀性中长期可靠工作；的结构设计，防护等级IP65；确保灯具防水防尘；座式、吸顶式、壁挂式和吊顶式等多种安装，适应不同工作现场的照明需要。不仅如此，其还将为理顺煤电产业链关系提供可以借鉴的。长期以来，煤炭都是我国发电的主要能源。尽管近年来新能源发电量迅猛增长，但火力发电量仍占据我国发电总量七成以上的份额，这其中绝大多数是煤电。对于煤炭行业来说，电力企业是较大的用户，每年会消纳一半左右的煤炭产量；对于火电行业来说，发电成本的大头是燃料成本，只有具有的燃料来源和合理的燃料价格，其盈利水平才能保持健康。

BXX51-4K防爆检修电源插座箱 技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志: Exed CT6 *Exed BT6

额定电压：AC380/220V/50Hz

主回路额定电流：60A-250A

防护等级：IP55

防腐等级：WF1

进线口规格：G2"-G3"

出线口规格：G1 1/2"

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线 X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线 X-下进线

6总开关电流

7：支路电流和数量。