高压钢丝缠绕橡胶管 合成

产品名称	高压钢丝缠绕橡胶管 合成
公司名称	重庆科拓机电有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:合成 公称外径:大小均有（mm） 壁厚:厚薄均有（mm）
公司地址	重庆市九龙坡区渝成街（渝洲交易城）B区336栋一号
联系电话	18523581812 13708395142

产品详情

材质	合成	公称外径	大小均有（mm）
壁厚	厚薄均有（mm）		

高压钢丝缠绕橡胶管主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使 输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（φ0.3--2.0增强钢丝）层是骨架 材料起增强作用。 高压钢丝缠绕橡胶管用途： 高压钢丝缠绕橡胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100mpa。 高压钢丝缠绕橡胶管特点： 1、高压钢丝缠绕橡胶管老化性能。
2、高压钢丝缠绕橡胶管承压力高，脉冲性能优越。
3、高压钢丝缠绕橡胶管管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小.
4、高压钢丝缠绕橡胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5、高压钢丝缠绕橡胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。 适用温度：-30～+120℃