

布电线BVV3*2.5BV2.5

产品名称	布电线BVV3*2.5BV2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

布电线BVV3*2.5BV2.5BV线，简称塑铜线，全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线。B代表类别为布电线，V代表绝缘为聚氯乙烯。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、家用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。中文名BV线简称塑铜线分类电缆电线用途连接电器

目录1 类型2 用途3 特性4 型号? 名称? 常用型号? 颜色5
布电线BVV3*2.5BV2.5执行标准类型编

BV线分为：ZR-BV 和NH-BV。ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不燃烧。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级，其中A类较好，以此类推，较常用的为ZR-BV。NH-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。其它：BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示布电线BVV3*2.5BV2.5用途一般用途单芯硬导体无护套电线，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、家用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。用途普通绝缘电线，家用电线，是较常用的电线类型。以100平方米的新房为例，4平方的铜芯BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种：0.2 0.3 0.4 0.5 300
400平方。特性编辑具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。