

总开关80A防爆检修电源箱

产品名称	总开关80A防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	420.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

总开关80A防爆检修电源箱 性能特点1.转盘及防爆插销壳体为铸铝合金，表面喷塑。2.内可装带漏电保护小型断路器。3.插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔脱时，接地触头后脱离。4.插座与插头设有连锁装置，断电后方能插拔。5.电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便。6.电缆长度标准配置为30米，可根据要求加长至100米。7.电缆布线。可根据用户要求定制。防爆检修电源箱概述：防爆检修电源箱又叫（防爆检修插座箱）用于检修电源及线路之用，因有的工作场所设备比较多，因此需要用到移动式，方便检修之用。适用范围：防爆检修电源箱广泛用于钢铁冶炼、石油化工、电力、建筑工地、机场、医疗，食品，，铁路等。适用于危险性场所：1区、2区。爆炸性气体环境：IIA、IIB、IIC。产品特点：防爆检修电源箱由ZL102铝合金压铸而成或者采用钢板焊接而成，壳体表面高速抛丸静电喷塑，壳体采用浅灰色，整体外形美观大方。防爆检修电源箱内装高分小型断路器或者塑壳断路器，表面安装防爆插销，通过防爆壳体面板上的手柄实现操作。防爆检修电源箱整体结构紧凑合理，通用性强、操作灵活方便、手感好，箱体带均有防爆插头。技术参数：

订货须知：客户在采购时需注明插座是几个，分别多少A，几个开关，分别多少安和级数，带不带总开关，带的话，分别多少安和级数，是否有出线口，分别多大，及方向。