

# 扁平吊装带 欧洲标准EN1492-1 安全系数7 : 1

产品名称	扁平吊装带 欧洲标准EN1492-1 安全系数7 : 1
公司名称	赛威塔索具（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EN1492-1 规格:1-10吨 类型:吊带
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇南环路北侧
联系电话	0512-57488810

## 产品详情

型号	EN1492-1	规格	1-10吨
类型	吊带	材质	涤纶，100%聚酯
最大载荷	11000（KN）	适用范围	广泛

- 1) 按照欧洲标准en1492-1制造，采用标准色码织带。
- 2) 每种起吊重量的吊带都有自己的识别颜色。
- 3) 100%聚酯材料。
- 4) 织带由进口高速织机织成，编制紧密，颜色纯正。
- 5) 安全系数7 : 1.
- 6) 通过了德国安全规范gs认证。

赛威塔索具昆山有限公司 本公司是一家德国独资企业专门生产吊装类捆绑带汽车捆绑带圆形、扁平吊装带,主要产品均通过德国安全规范gs认证，能够满足本行业最高安全指标。联系人:叶川  
电话0512-57488851 13913228265 传真0512-57488820qq: 107806177  
msn:yechuan0111@hotmail.com邮箱:yechuan0111@163.com网站www.sewota168.cn

- 1、重量轻，是金属吊具20%的重量，使用方便。
- 2、不伤被吊物体表面。

- 3、起吊平稳、安全。
- 4、强力高，色彩鲜艳。
- 5、提高劳动效率，节约成本。
- 6、耐腐蚀、耐磨性能好。
- 7、用途广泛：用于港口码头、化工、钢铁、机械、石油、电力、铁路、矿山、冶金、造船、汽车、航空航天、军队、安装及其它的工业领域。

#### 注意事项

- 1、不要使用已损坏的吊索。
- 2、在吊装时，不要扭、绞吊索。
- 3、不要让吊索打结。
- 4、避免撕开缝纫连合部位或超负荷工作。
- 5、当移动吊索的时候，不要拖拉。
- 6、避免强夺或震荡负载。
- 7、每一个吊索在每一次使用前必须要检查。
- 8、涤纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害
- 9、丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用。
- 10、锦纶有耐无机酸的能力，易受有机酸的伤害。
- 11、锦纶在受潮时，强力损失可达15%。
- 12、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。