

张家港市高强度螺栓连接副扭矩系数测试

产品名称	张家港市高强度螺栓连接副扭矩系数测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

钢结构工程施工中高强螺栓的运用十分广泛，高强螺栓特性检验变成确保工程施工质量的传统检验具体内容，现阶段我国针对高韧性大六角头螺栓联接副有两个特别关键的监测新项目，包含高强度螺栓联接副扭距指数复检，高强度螺栓联接磨擦面的抗移动指数检测。

高韧性大六角头螺栓联接副在出厂时，产品品质证明文件里都附带生产厂家检验的扭距指数，但在项目中必须复检以保质保量。抗移动指数则与高强螺栓联接的磨擦面有关。扭距指数及磨擦面的抗移动指数务必达到设计方案规定，才可以应用。

钢架结构用高强螺栓检验抽样有明晰的规定，详细信息如下所示：

1、高强度螺栓扭距指数

1) 授权委托规定：高强螺栓抽样要有见证取样单（标明规格型号、特性级别、生产商及生产批号），而且要有抽样人、见证者（工程监理或施工单位项目负责人）的签署及盖公章。

2)

抽样总数：每3000套为一批，不够3000套视作一批。每一种规格型号及批号取10套。

3) 抽样规定：复检的高强螺栓要确保在出厂情况（在出厂后3个月内），而且要在现场随机抽取。高强螺栓应表层清理、外螺纹没有受损的而且抹油维护。

2、磨擦面抗移动指数

- 1) 授权委托规定：抗移动试样抽样要有见证取样单（标明厚钢板及螺栓规格、特性级别、生产商、生产批号及抗移动指数设计方案值），而且要有抽样人、见证者（工程监理或施工单位项目负责人）的签署及盖公章。
- 2) 抽样总数：每2000吨为一批，不够2000吨可视作一批。每一种规格型号、磨擦面解决方式及批号取3组（共6个细木工板 6个档板 12个地脚螺栓）。
- 3) 试件生产加工规定：不锈钢厚度要依据工程项目中有象征性的位置明确，试样表面应整平，无油渍，孔和板的边沿无毛边、毛刺，而且细木工板薄厚要确保磨擦面移动前厚钢板自始至终处在弹性变形情况。