

现场不锈钢防腐操作箱

产品名称	现场不锈钢防腐操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	350.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

现场不锈钢防腐操作箱 本产品开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，采用模块结构，各种回路可以自由选择组合 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子、面板布局配置等使得产品结构合理、经济实惠、性能更加完善 防护等级达IP65，可直接用于户外 钢管或电缆布线均可 立式配相应安装架

有特殊要求可特制 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所 适用于T1-T6/5/4组温度组别

广泛用于石油开采，炼油，化工，等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所外壳采用不锈钢制作而成

接线端子采用SAK接线端子；接线方便，牢固可靠，且电流大小有多种规格可供用户选择 进线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配进线口，也可配装DQM系列的电缆密封接头（注：用户在订货时须注明）II B、II

C仅列举电流为20A的接线箱规格及部分接线箱的外形举例，用户若须20A以上请在订货时注明

隔爆型接线箱进线口规格常规为英制管螺纹，增安型接线箱配置DQM-I

G螺纹电缆接线口，有其他要求须在订货时注明。