

批发切边式v带 现货 标准件

产品名称	批发切边式v带 现货 标准件
公司名称	重庆科拓机电有限公司
价格	1.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	重庆市九龙坡区渝成街（渝洲交易城）B区336栋一号
联系电话	18523581812 13708395142

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	伏龙
传动带类型	V型带	材质	合成

伏龙牌切割式v带系列产品包括：切割式工业用变速宽v带（无级变速带）、切割式普通v带、切割式窄v带、切割式汽车v带、切割式摩托车v带、农业机械用变速（半宽）v带、大楔角v带，及各种型号类型的v带产品。

主要产品技术参数表

1、工业用变速宽v带	2、切割式普通v带和窄v带	3、摩托车用切割式v带
------------	---------------	-------------

切割式v带系列产品包括：切割式工业用变速宽v带（无级变速带）、切割式普通v带、切割式窄v带、切割式汽车v带、切割式摩托车v带、农业机械用变速（半宽）v带、大楔角v带，及各种型号类型的v带产品。

v带可分为普通v带(y、z、a~e)、窄v带(spz~spc)和有效宽度制窄v带(9n/9j、15n/15j、25n/25j)等类型，楔角 $\alpha=40^\circ$ 。z型即原国标的o型。带轮直径设计时应考虑到最有利带速为： $v=20\text{m/s}$ ， $v_{\min}=5\text{m/s}$ ，普通v带 $v_{\max}=30\text{m/s}$ ，窄v带 $v_{\max}=40\text{m/s}$ 。带轮直径 d_1 过小时带速低，带的工作载荷增大，弯曲加重，影响带的寿命；反之，带速过大，带的离心力增大(正比于 v^2)，同样会降低带的寿命。

订购需知

1、客户提供样带，本公司也可按样带生产。2、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求（如阻燃、抗静电、无毒等）本公司也可尽量满足客户的要求，给予定制。