

BXQ系列防爆软启动柜

产品名称	BXQ系列防爆软启动柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	880.00/套
规格参数	品牌:是 材质:钢板焊接 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

1. 1区、2区可燃气体危险场所。
2. 20区、21区、22区可燃粉尘危险场所。
3. IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
4. 温度组别为T1-T6的环境。
5. 户内、户外均可。
6. 石油采炼、石化、化工、煤碳、电力、纺织、印刷、医药、酿酒设施、铁路、冶金、船舶、市政等各个领域的使用需求

产品特点

1. 外壳为钢板焊接而成，经表面酸洗磷化处理，采用高压静电喷塑。
2. 内装软启动器、断路器、交流接触器、中间继电器、热继电器、电流互感器、转换开关、熔断器、电压表、电流表、指示灯等。

3. 具有过载、短路、失压、断相保护等功能。
4. 延时自动控制时间继电器（0-60S内可调）。
5. 适用于不间断*工作制，空载或轻载启动，两次连续启动间隙不小于15分钟。
6. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
7. 钢管或电缆布线均可。
8. 可根据用户要求特制。

BXQ系列防爆软启动柜主要技术参数

型号	电机功率 (KW 额定电流 (A) 软启动器功率 (KW))			电流互感器比值	防爆标志	防护等级
BQXB--55	37	72	100/5	ExdIIBT4	IP54/65	
				ExdIICT4		
BQXB-75	45	86	150/5			
BQXB-90	55	104	90			
BQXB--110	75	141	200/5			
BQXB--132	170					