

## 底部进线不锈钢防爆接线箱

产品名称	底部进线不锈钢防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	690.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

底部进线不锈钢防爆接线箱适用范围：1,适用于爆炸性气体环境1区、2区；2,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；3,适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；4,适用于温度组别为T1-T6的环境；5,适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境6,用于照明或动力线路的电源配电。产品特点：1,外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；2,本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；3,采用模块化设计，各回路可以自由组合；4,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；5,设有接通指示信号灯；6,具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；7,既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；8,可根据用户要求特殊制造；9,钢管或电缆布线。技术参数执行标准：防爆标志：Exed II BT6、Exed II CT6、DIP A20 Ta，T6额定电压：AC220V/380V主回路额定电流：60A支路数：4、6、8、10、12支路额定电流：1A、3A、10A、20A、32A、40A、50A、60A防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）IP65（DIP）防腐等级：WF1引入口规格：G1/2 G3 适用电缆外径：6mm55mm引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出注意：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为终交易价格（不支持在线购买，如需购买/咨询请咨询）售后服务：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司维修产品运送物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）公司提示公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。因产品交付三方运输，所以不产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。