

LBZ-A2D1G防爆操作柱

产品名称	LBZ-A2D1G防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号如: 订货代号为: BZC53-A2B1D2GA2-2 B1-1 (200/5) D2-1Rd/1Gd此产品为: 二钮一表二灯挂式, 表量程为200/5, 指示灯为220V红绿各1个, 2个按钮规格均为一常开一常闭。LCZ系列【防爆操作柱】技术参数1. 执行标准: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, GB3836.3-2000, GB12476.1-2000, 3. 防爆标志: Exed CT6 DIP A20 TA, T64. 防护等级: IP65 5. 防腐等级: WF1 6. 使用类别: AC-3, AC-4 7. 额定电压: 220V/380V (如有特殊要求请注明) 8. 额定电流: 10A 9. 进线口螺纹: G1 (如有特殊要求请注明) 10. 电缆外径: 12mm ~ 17mm

产品性能及优点1、防爆操作柱为复合型、增安型外壳, 内装隔爆型元件。外形小巧, 美观实用。2、外壳为压铸铝合金, 采用的高温一次压铸成型工艺, 表面光滑, 外观美观。金属结构致密度高, 内部无气泡、无砂眼, 抗冲击性能好 (可达7J), 外壳防爆性能好, 性防爆标志直接压制其上; 3、防爆操作柱产品外壳行高速抛丸清理, 再采用高压静电喷塑工艺, 塑粉附着力强, 具有良好的防腐、抗氧化、抗静电、抗日照等性能; 4、内装开关、旋钮开关、按钮、仪表、指示灯等多种元件, 可根据用户要求选择配置; 5、开关功能多可根据用户要求选择, 性能可靠。开关通过转动轴与外部手柄相连, 轴套为性固定在壳盖上, 牢固可靠, 为我公司加工工艺。电流表采用CP-A型特制过载电流表, 过载倍数高, 量程由用户自由选择。指示灯采用我公司引进技术指示灯。具有高亮度, 命, 低功耗等优良性能; 6、防爆操作柱所有外露紧固件均采用不锈钢材质; 7、操作柱内部导线采用OT接线端子, 并用套管进行绝缘处理, 接线端子采用带防松瓦垫紧固, 确保电气性能的稳定性; 8、操作柱安装方式一般为立柱式, 也可做成挂式或桥架式, 也可根据用户要求特制。挂式和桥架式安装可做成上进线或下进线; 9、钢管或电缆布线均可。