

艾礼安防宠物三鉴红外探测器EAP-300XT被动红外探测器广东地区

产品名称	艾礼安防宠物三鉴红外探测器EAP-300XT被动红外探测器广东地区
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

EAP-300XT防宠物三鉴红外探测器

下视窗设计

多普勒（效应）+智能分析

防宠物35KG；PIRgn MW双重保护

And和or功能选择；数字温度补偿

采用下视窗设计、探测范围更广

适应货仓、基站等较为恶劣使用环境，抗电磁干扰性能突出

探测器距离12m，角度110°

多普勒(效应)+能量分析

微波采用XBand平面式天线

微波探测范围可调节

全方位自动温度补偿，抗误报能力

动态阈值调节技术，有效地防止干扰

报警输出NC/NO可选，适应不同的报警主机

人工智能技术，辨别入侵者和干扰信号

型号参数 EAP-300XT

探测方式：微波+被动红外+人工智能复合型三鉴入侵探测器

处理分析控制：采用多普勒效应加能量智能分析

双极性脉冲计数：可调

微波天线种类：采用平面式天线附高频GaAs FET振荡器

传感器：采用双元低噪声热释传感器

微波频率：10.525GHz

抗射频干扰：20V/m-1GHz

抗白光干扰：20000LUX

温度补偿技术：全方位自动温度补偿技术

微波探测范围：可调

报警触发方式：AND/OR可选

量程选择：固定12m

探测角度：广角：110°

安装高度：壁挂：2.2m

探测范围：壁挂12m（安装在2.2m时）

LED指示：ON/OFF可选

电源输入：DC供电

报警输出：NC 接点容量30VDC 100mA

防拆输出：NC 接点容量30VDC 100mA

光学透镜：菲涅尔光学透镜

制造工艺：采用SMT,超强抗电磁、射频干扰，性能更稳定

工作电压：DC 9 ~ 16V

功耗：静态电流： 25mA 报警电流： 15mA（DC 12V时）

工作温度：-10 ~ +50

工作湿度：15%-95%

安装方式：壁挂

尺寸（mm）：128*71*58mm