

尺寸300 × 300 × 150防爆模块接线箱

产品名称	尺寸300 × 300 × 150防爆模块接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	350.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

结构与特点尺寸300 × 300 × 150防爆模块接线箱

本监控防爆模块箱是按照GB3836.1-2000《性气体环境用电气设备

部分：通用要求》、GB3836.2-2000《性气体环境用电气设备

二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《性气体环境用电气设备

三部分：增安型“e”》标准设计制造，经检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。A、外壳采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑。主控采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。B、非标配电箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主控和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。技术参数：防爆模块箱执行标准：GB3836.1、GB3836.

2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079额定电压：AC 380V额定电流：20A防爆标志：Exed BT6/Exed CT6

防护等级：IP54/IP55/IP65防腐等级：WF1引入口规格：G1/2"~G2"产品定制流程：1.在线客服咨询产品信息或者提供以下参数；2.用户需提供相关的原理图纸或一次图，或详细的元件清单;3.特殊元件需要提供二次图;4.确内部元件品牌;5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计;