

艾礼安ABR-60区域雷达ABR-120 周界雷达视觉融合智能周界系统

产品名称	艾礼安ABR-60区域雷达ABR-120 周界雷达视觉融合智能周界系统
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限 办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

雷达视觉融合智能周界系统

ABR-60区域雷达

全天候，立体式探测

主动探测，立体式防范

艾礼安区域雷达系统采用电磁波探测，可以识别60米内的各种运动目标（小动物、人、车辆等），实现7
× 24h全天候立体式探测

ABR-60区域雷达功能特点：

60GHz-ISM波段的区域检测雷达探测器。

区域雷达具有检测角度大、灵敏度高、环境适应强、性能稳定等特点，实现主动上报入侵目标。

支持二级区域报警，可自定义不同的防范区域报警，实现二级区域级别的管理。

7x24h实时警戒，深度判断环境适应雨雪、雾霾、沙尘等恶劣天气，提高探测的稳定性。

区域检测雷达目标探测远距离60m，探测角度120°。

支持多目标同时探测能力，实现大16个目标，同时雷达支持10个目标探测的报警输出。

能够检测极慢的运动目标，并能判别环境中的物体干扰。

先进的雷达探测技术，检测目标的方位角、俯仰角和距离等运动信息。

ABR-60区域雷达电气参数：

工作电压：DC：12V~24V/PoE供电

功耗：<3W

发射频率：61.2~61.5GHz

更新频率：10Hz

识别目标：小动物、人、车辆

测距范围：60m

测距精度： $\pm 0.36\text{m}$

距离分辨率：0.72m

检测目标：16

水平探测：120°

垂直探测：21°

报警输出：2路开关量输出（0.5A/125AC）

通信接口：TCP/IP / RS232 / RS485

工作温度：-30 ~65

防护等级：IP67

尺寸：149.5mm × 125.5mm × 45mm