

格瑞特蓄电池光伏逆变电力系统消防主机稳压参数

产品名称	格瑞特蓄电池光伏逆变电力系统消防主机稳压参数
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

格瑞特系列产品特点

- 1.全密封结构
- 2.气体再化合
- 3.免维护操作
- 4.高放电能力
- 5.自放电率低
- 6.适用温度广
- 7.恢复能力强

8.使用寿命长

厂家提供****系列铅酸密封免维护电池产品，有以下主要特点:

耐腐蚀铅钙锡多元合金高倍率放电极优自放电率*低C、石油/化工

*细玻璃纤维隔膜吸液无有害气体溢出低温性能优越自中国*开展西气东输工程开始，OTP蓄电池正式进入石油/化工市场领域，并在后续的:西部管道，西气东输、南海石油等重大项目中，成为蓄电池的主要供应商之一。在中国-哈萨克斯坦石油天然气总长度2000公里的管道上，就有500公里管道使用OTP蓄电池。另外，大型石化企业如:金山石化、大庆石化、广州石化、金陵石化等都是我们长年的合作伙伴。

高强度A B S树脂外壳与设备同处安装不会污染环境

8、新旧不同、容量不同、性能不同的蓄电池请勿混用。安装末端连接件和导通电池系统前，认真检查电池系统的总电压及正、负*。以确保安装正确。

全密封不漏液无需加水安全阀自动开闭免建蓄电池室

电池产品适用范围1.电力系统备用电源、开关控制电源2.通信系统备用电源3.办公自动化系统电源4.消防、安全及报警装置电源5.各种UPS设备7.各种应急照明系统8.太阳能、风能储能9.电动车辆驱动电源GFM系列产品特点1.全密封结构2.气体再化合3.免维护操作4.高放电能力5.自放电率低6.适用温度广7.恢复能力强8.使用寿命长

格瑞特蓄电池6-FM-24 12V24AH报价参数我们也对动力电池回收做了许多尝试。”上述北汽负责人举例表示，如针对不同应用场景，以退役电池模块为应用**，建立从整包、模块到电芯的应用技术和系统集成技术，并依次开展梯次应用评估。当整车电池容量**80%时，即可退役转入梯次利用环节，通过筛选和重新成组应用于储能系统。当电池容量小于40%时，则进入拆解回收流程，由此形成一套完整的管理闭环。

不过该负责人也指出，在充分开展商业模式试点、积累经验后，应对其中真正具有推广*

的循环经济模式进行复制，避免一哄而上。

“截至目前，全国动力电池回收相关企业有400多家，大家都在寻找、建设自己的渠道。格瑞特蓄电池6-FM-24 12V24AH报价参数对于企业而言，这将有利于获取电池回收效益，但从行业角度或社会整体效应来看，难免造成渠道重复构建，导致社会效率和利用率降低。换言之，无论从市场规模还是商业模式来讲，我们都还处在摸索阶段。”