

艾礼安ABT系列二光束红外对射ABT-60/ABT-100主动红外对射探测器

产品名称	艾礼安ABT系列二光束红外对射ABT-60/ABT-100主动红外对射探测器
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

采用MCU作为核心处理器来控制红外发射和红外信号的捕捉处理分析，性能稳定、可靠。

功能特点
特定模式指示灯，提供简单而精确的光学校准方法，调试直观、方便。

具备信号二次处理功能（可媲美AGC功能），应对风、霜、雪、雾、潮、太阳直射等恶劣天气更加游刃有余
报警触发时间可调，可根据不同环境和场景的需求调整报警触发时间。

更好的红外发射解决方案，确保发射管工作5年无明显损坏或光强衰减现象。

技术参数

型号：ABT-60/ABT-100

室外警戒距离：60m/100m

室内警戒距离：180m/300m

大通信距离：350m/600m

消耗电流：80mA max/100mA max

探测方式：两光束同时遮断

遮断时间：40-250ms（可调）

电源电压：DC9~30V/AC9~20V

报警周期：1.5s

电源、电压：AC11-18V 电流50-90mA(Max)

报警输出：继电器接点输出1C，接点容量 AC/DC30V 1A max

防拆输出：常闭，当外壳被移去时打开

防护等级：IP65

工作温度：-25 ~55

环境湿度：95%

校正角度：水平180°(±90°)，垂直20°(±10°)

安装位置：室内/室外，墙体/杆柱安装

重量（发射器+接收器）：800g

尺寸：78 × 80 × 195mm

附件
型材支架：2个，70.4mm*37.5mm*21.5mm，厚1.5mm，不锈钢

杆柱安装螺丝：4个，PM4*25mm

墙体安装螺丝：4个，PA4*25mm

膨胀管：4个，7*27mm，绿色

安装对位图：2张