

夏季施工环氧地坪环氧自流地坪地表湿度大方案措施

产品名称	夏季施工环氧地坪环氧自流地坪地表湿度大方案措施
公司名称	青岛优宝地坪工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:洁优美地 颜色:各色 耐磨性:强
公司地址	山东省青岛市平度市白沙河街道姜家村481号（注册地址）
联系电话	15305425337

产品详情

夏季施工环氧地坪环氧自流地坪地表湿度大方案措施

夏季雨天高温返潮地面湿度大，施工环氧地坪漆应当注意处理细节，施工青岛环氧地坪如停车场地库地下车库地下室较容易湿度大队环氧地坪漆施工存在效国差异。那么怎样避免呢，懂一点环氧地坪常识的用户都知道，环氧地坪漆施工地面混凝土的含水率一般低于8%，过高的含水率会严重影响环氧地坪的施工质量，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。

青岛洁优环氧 地坪厂家地面潮湿的处理方法！

- 1、混凝土基地需做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做转业的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。
- 2、施工环氧自流平地坪保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。
- 3、施工环氧耐磨地坪停车场地坪透湿系统：透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪材料基层做防水，在环氧层施工中，底涂层应选用质量好的材料：让一部分环氧渗透到基层或防水层中，上下形成一个整体。提高粘结力，固化后少留残余化学物质或气体。环氧施工完后避免阳光的照晒，减少环氧层表面和里层之间的变化。在基层或防水层上施工一定要把残留的灰层杂物等清理干净。环氧地面涂装地坪漆施工后防水层和基层之间不得留有空隙。

自流平环氧树脂地坪是由带颜色的环氧树脂涂料施布于地面而形成的平整光滑的一种功能性装饰

无缝地坪。为了防止环氧层起水泡，就要在环氧地坪施工中，杜绝三件事：水、暴晒、灰层。公司认为应该采取如下防止水泡产生的措施在底层基层做防水层，防止水汽向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率8%以内，抗压强度大于20mpa，然后再进行环卫施工。提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。