

# 伸缩机床防护罩定制中捷机床防护罩维修伸缩式机床防护罩

产品名称	伸缩机床防护罩定制中捷机床防护罩维修伸缩式机床防护罩
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	199.00/件
规格参数	宽度:900 内高:300 展开:3620
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

## 产品详情

中捷友谊厂拥有近百年历史，是我国一五期间156个重点建设项目之一，台摇臂钻床、台卧式镗床都诞生在这里；

沈阳机床成套设备有限责任公司15年来不断深耕汽车零部件行业，在行业内具有较高的度；

沈阳机床厂始创于1935年,在车床制造领域有着雄厚技术积累和丰富的制造底蕴,为社会提供各类车床产品近三十余万台；

机床防护罩是专门防护机床床身及导轨丝杠的一种产品。

可以分为:钢板防护罩，风琴防护罩丝杠防护罩，盔甲式防护罩，卷帘防护罩，等。

所以采购商采购产品的时候一定要看自己机床适合哪种再钢板防护罩购买!

风琴式防护罩特性:

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

## 不锈钢导轨防护罩特性

机床防护罩钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

## 技术数据

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型(水平、垂直、倾斜、横向)。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况大拉伸与小压缩比例应在3:1和5:1之间。

## 结构选择

价格合理的标准结构(1)适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型(3)及折边(4)可以做到。另外倾斜型(2)可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况大拉伸小压缩比例应在3:1和5:1之间(高可达10:1)。

## 沈阳机床防护罩中捷机床防护罩伸缩式机床防护罩特点

风琴式防护罩，又名皮老虎。外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。护罩具有压缩小和行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/分。其次造型规则，外形美观，为整机的整体造型增添了光彩，在为整机提供实用性保护的同时，也为机床整机增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升。

## 沈阳机床防护罩中捷机床防护罩伸缩式机床防护罩作用

可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

## 卷帘式机床防护罩

卷帘防护罩卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。

本产品的结构主要由外壳(不锈钢板、冷板)、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布(三防布)等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形

式。