

德玛吉机床防护罩伸缩式导轨防护罩加工中心防护罩

产品名称	德玛吉机床防护罩伸缩式导轨防护罩加工中心防护罩
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	600.00/件
规格参数	宽度:860 高度:320 展开:1890
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

高精度卧式加工中心NH 5000 DCG/40提供的生产性能。该卧式加工中心在高速，高精度，有效排屑，易于维护等特性方面都达到极高标准。高精度卧式加工中心

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型(水平、垂直、倾斜、横向)。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况大拉伸与小压缩比例应在3:1和5:1之间。

结构选择

价格合理的标准结构(1)适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型(3)及折边(4)可以做到。另外倾斜型(2)可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况大拉伸小压缩比例应在3:1和5:1之间(高可达10:1)。

NH系列机床提供的生产性能。

该卧式加工中心在高速，高精度，有效排屑，易于维护等特性方面都达到极高标准。

Highlights NH 5000 DCG/404种托盘规格可选，满足用户个性化需求DCG技术和Box-in-Box（套箱）结构，因此该机振动小，加速性能好直接驱动技术（DDMTM）的回转工作台第4轴和工作台小分度值仅0.001°（选配）MORI

SEIKI的托盘库系统提供大量可选自动化系统标配MAPPS IV带19" TFT显示器和

高精度卧式加工中心NH 5000 DCG/40提供的生产性能。

该卧式加工中心在高速，高精度，有效排屑，易于维护等特性方面都达到极高标准。