

常州图文快印电子书打印二维码不干胶可加急

产品名称	常州图文快印电子书打印二维码不干胶可加急
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	10.00/件
规格参数	品牌:常州辰信 纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等 工期:12小时
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印电子书打印二维码不干胶可加急

纸品印刷：手提袋、拎袋、电子卡，不干胶贴纸，画册，彩页

4、单页在印刷时，尽量避免使用辅助材料，以确保印刷质量。第三步，确定宣传单的形式与胶印的无线黏贴处理一样，数码快印的无线黏贴装订亦应考虑装订的裁剪。除了在书的背面留出1/8英寸的铣削后余量外，还应在书的其他三面留出1/8英寸的裁剪量。此外，应在书封面下部留出1/4英寸的粘合区域，以防止胶水渗入下一本装订书。无线粘接剂处理还需要印刷出血盖要比文字稍大一点。不干胶材料中胶黏剂的涂布量对不干胶材料的模切性能有很大影响。一般在模切设备上，不干胶材料模切后并不是立即排废，而是要继续向前传送一段距离，到了排废工位才开始排废。如果胶黏剂涂布过厚，那么从模切工位到排废工位的传送过程中，胶黏剂会回流，导致已经切开的不干胶面材又粘在一起，从而造成排废边在拉起的时候因粘连而断裂。一般来说，水溶性丙烯酸类胶黏剂的涂布量应该在18~22克/平方米之间，而热熔胶的涂布量应该在15~18克/平方米之间，超过这个范围的不干胶材料，排废边断裂的几率会大大增加。