

合肥奎克好富顿HOCUT 5759AL-S铝合金切削液 半合成切削油 金属加工切削液

产品名称	合肥奎克好富顿HOCUT 5759AL-S铝合金切削液 半合成切削油 金属加工切削液
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:好富顿 型号:好富顿HOCUT 575
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

好富顿HOCUT 5759AL-S铝合金切削液 半合成切削油 金属加工切削液

好富顿HOCUT 5759AL-S铝合金切削液

HOCUT 5759 AL-S是好富顿 HOCUT

795系列改进产品，润滑性好，抗生物稳定性高，寿命长，是HOCUT 5759AL铝加工系列产品；配方中不含硼、硫、氯、二级胺、亚硝等物质，产品中特别复合的添加剂对各种铝及铝合金有良好的润滑和抗腐蚀效果。

HOCUT 5759 AL-S特别适于汽车摩托车缸体、缸盖等压铸铝件及其零配件、压缩机外壳、电

子行业及智能终端的铝件，如键盘支架、手机外壳、电池外壳等各种民用及车用高硅铝合金的加工。

HOCUT 5759 AL-S抗硬水能力强、清洗性能好、抗菌性能极好，能够确保槽液无异味及较长

的使用寿命。此外，低泡性能使得该产品成为很多高压应用场合下***的选择。

特点

生物稳定型、使用寿命长——降低废液处理费用，减少停机时间，环保

抗腐蚀性***——提供机床及工件的工序间防锈保护

润滑性好，***的机加工性能——延长刀具寿命改善工件表面光洁度

清洗性好、低泡——操作环境好

典型理化参数

外观（原液）	琥珀色液体
密度（20℃）	0.95 g/cm ³
外观（5%乳化液）	白色乳液
pH 值（5%）	9.5
折光系数	1.0

使用注意事项

HOCUT 5759 AL-S 的推荐使用浓度为

切削	5 ~ 10%
磨削	4 ~ 6%

将折光仪的读数乘以折光系数即得该乳化液的浓度***

储存方式

HOCUT 5759 AL-S 建议储存在阴凉、通风、干燥的室内，避免长时间日照和冰冻以及杂质混入。