

# 邯鄯好富顿HOUGHTO- SAFE 620C水乙二醇难燃液压液奎克HS620E 抗燃液压油

产品名称	邯鄯好富顿HOUGHTO- SAFE 620C水乙二醇难燃液压液奎克HS620E 抗燃液压油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:奎克 型号:好富顿HOUGHTO-
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

好富顿HOUGHTO- SAFE 620C水乙二醇难燃液压液奎克HS620E 抗燃液压油

HOUGHTO- SAFE 620C水乙二醇难燃液压液 产品介绍：

本产品由水、乙二醇及特种高分子聚合物等组成的抗燃液压介质，用于明火及高温环境下的液压系统

HOUGHTO-SAFE 620C 是一种\*\*\*的水乙二醇类难燃液压液。为在压力条件下、靠近明火或高温场合使用而设计，能提供\*\*\*的安全性。自投放市场以来，HOUGHTON 难燃液压液一直是水乙二醇市场上\*\*\*的液压液。该产品通过卫生检查机构和环保组织的检验，\*\*\*，易生物降解。

典型理化性能

特点 优良的抗燃性。

良好的润滑性。

良好的抗氧化稳定性，使用寿命长。  
使用安全，\*\*\*，易生物降解。

理想的低温起动性。 高粘度指数。

## 应用

冶金：焦炉、高炉、转炉、电炉、LF钢包精炼炉、铁合金熔炼炉、钢包、连铸机、无缝钢管热轧、板带热轧、型钢热轧、高速线材轧机及工业炉窑、离心铸管机的液压系统；铝、铜、等有色金属连铸机、热轧机液压系统等。其它工业：金属压铸机、海上石油钻探平台、轮胎模压、注塑机、玻璃成型机、水泥回转窑、煤气发生炉乃至机器人、食品机械及其它火情环境等。

使用须知(1) 原液使用，HOUGHTON难燃液压液是经美国Factory Mutual 认可的低危液压液。(2)

使用温度：开式油箱55 ° C，闭式油箱64 ° C。(3)

使用压力：使用压力控制在泵额定压力的70~80%，建议 25Mpa使用。(4) 液压泵须正压吸入。(5)

材料适应性：? 相容：环氧树脂、酚醛树脂类漆；不相容：醇酸类漆。? 相容：钢铁、黄铜、紫铜、青铜（铅含量<20%）及阳极化处理的铝；不相容：铝、镉、镁、铅、锌（少量镀锌件除外）。? 相容：丁腈、丁酯、氟、硅橡胶、聚四氟乙烯、尼龙、赛璐璐制品和酚醛树脂处理后的纸。不相容：聚氨酯、天然橡胶、皮革、软木、一般滤纸、石棉。

## 包装

HS620C采用208升铁桶包装。