

# P6全彩三合一LED显示屏 高清高亮

产品名称	P6全彩三合一LED显示屏 高清高亮
公司名称	宁波新焯照明有限公司
价格	13800.00/平方米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:其他 型号:P6
公司地址	余姚市丈亭镇半岙村
联系电话	86 574 62465766

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	其他
型号	P6	种类	LED显示屏
显示颜色	全彩	显示方式	静态显示
像素直径	3.75 (mm)	像素间距	6 (mm)
模组尺寸	192*96 (mm)	亮度	超高亮
像素	27778		

宝贝名称：室内全彩led显示屏	
产品清单	
全彩、数据线（串口线）、电源线、软件驱动。	
产品简介	
全彩高亮度,保证全彩电视机一样良好视觉效果 多节目编辑,中文全拼输入,英文,特别字符,符号输入 电脑(PC)模式与遥控模式的完美结合,同步控制。 支持键盘开关机。 键盘操作简易,多级菜单显示,更人性化 全部节目属性可选择,移入方式(22种),移出方式(19种),停留时间,下页连续,追加内容,移动速度可调 内置双字库 简体中文(16x16点宋体和黑体),英文数字字库 可以保存200条,每条60字的信息,循环显示 多种显示效果,左往右移动,下往上,闪烁,静止 支持多种安装	

方式(吊装/挂装/平装) 成品产品,后部封闭,故障率低

技术指标

p6室内全彩屏技术参数

参数		全彩
像素管	像素管直径	3.75mm
	点间距	6mm
	像素管产地	红管：台湾 绿、兰管：仁兰
	发光点颜色	1红 + 1绿+ 1兰
	密度	27778点/m <sup>2</sup>
	基色	红、绿、兰
单元板	单元板尺寸	192mm × 96mm
	模组行列数	宽32点 × 高16点
	分辨率	512点/块
显示屏整屏	净显示面积	(长) m × (高) m= m <sup>2</sup>
	使用单元板数量	(长)块 × (高)块=块
	屏体总点数	(长)点 × (高)点=点
	可显示内容	图文
	屏体重量	30kg/m <sup>2</sup>
	屏体厚度	10cm
	外框结构	lcjh专用外框
	供电	工作电压 220v 最大功耗 250 w/m <sup>2</sup>
控制系统	控制主机	p111或以上
	控制方式	同步映射控制
	操作系统	windows 98以上
	显示卡	dvi显卡
	编辑卡	pctv卡
主要技术参数	模组规格	8 × 8点阵
	驱动器件	led专用恒流驱动器件
	驱动方式	1/8扫描恒流驱动
	扫描频率	180帧/秒
	刷新频率	60帧/秒
	亮度	1500cd/m <sup>2</sup>
	亮度调节方式：	软件调节
	灰度/颜色：	各256级/色，共16.7级亮度等级
	水平视角	140度
	最佳视距	2 ~ 15m
	有效通讯距离	120m以内
	工作环境温度	-35 ~ +85
	相对湿度	85%
软件	led通用播放软件 ( mdk ) +ledshow4.0+led演播室	

保修条款

产品质保一年。发货起10天之内，客户反映屏有问题，需要返修或更换，我公司承担往返的运费及返修费用。客户在收到货10天之后屏体出问题，屏体在没有自行拆开的情况下，一年之内客户承担往返快递费用，我公司负责免费维修或更换配件。

#### 买家须知

1、注意：收货时请当快递人员面当场验收，如遇货物在运送过程中有所挤压破损、产品数量不对请当场联系店主并拒收退回，我们可以找快递公司索赔。如签收后再打开包装才发现产品有挤压破损现象，此时因无对证，我们不好找快递公司索赔，本店也不承担责任。因此，为了双方的利益请您尽量配合我们。2、所有产品终身维护，长期提供技术咨询、技术培训、产品技术升级等。3、注意：请买家在快递货后，尽快确认收货，超过2天无理由不确认收货者视同放弃保修条例，及不提供技术支持服务，同时请互相尊重。不同意此条备注者注意不要拍买商品，拍下则默认客户认可遵守此规则，谢谢！

联系我们：

销售咨询热线：13777169501（熊经理）

公司电话：0574-62465766

业务qq：12153982