

P10全彩LED显示屏，三并一，标准防水箱体特价供

产品名称	P10全彩LED显示屏，三并一，标准防水箱体特价供
公司名称	宁波新烨照明有限公司
价格	12500.00/平方米
规格参数	品牌:SUNYE 型号:P10 种类:LED模组
公司地址	余姚市丈亭镇半岙村
联系电话	86 574 62465766

产品详情

品牌	SUNYE	型号	P10
种类	LED模组	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	10 (mm)
像素间距	9 (mm)	模组尺寸	160*160 (mm)
亮度	超高亮		

宝贝名称：户外全彩led显示屏	
产品清单	
全彩、数据线（串口线）、电源线、软件驱动。	
产品简介	
全彩高亮度,保证全彩电视机一样良好视觉效果 多节目编辑，中文全拼输入，英文，特别字符，符号输入 电脑（pc）模式与遥控模式的完美结合，同步控制。 支持键盘开关机。 键盘操作简易，多级菜单显示，更人性化 全部节目属性可选择，移入方式（22种），移出方式（19种），停留时间，下页连续，追加内容，移动速度可调 内置双字库 简体中文(16x16点宋体和黑体)，英文数字字库 可以保存200条，每条60字的信息，循环显示 多种显示效果，左往右移动，下往上，闪烁，静止 支持多种安装	

方式(吊装/挂装/平装) 成品产品,后部封闭,故障率低	
技术指标	
p10室外全彩模组技术参数	
1、像素管单元箱	物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m ² 像素管产地：红:台湾 绿：axt 发光点颜色：1r1g1b 箱体尺寸：976mm × 976mm 物理模组行列数：宽64点 × 高32点 物理分辨率：2048点/箱 箱体重量：40kg/m ²
2、显示屏整屏	屏体显示面积：(长)m × (高)m=m ² 单元箱数量：(长)个 × (高)个=个 物理分辨率：(长)点 × (高)点=点 最佳视距：15m 最佳视角：水平110度，垂直45度 环境温度：存贮 -35 ~ +85 工作 -20 ~ +50 相对湿度：90 ~ 95% 屏体厚度：12cm + 维护厚度70cm
3、供电	工作电压：220v ± 10% 平均功耗：330 ~ 440w/m ² 最大功耗：1200w/m ²
4、控制系统	控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：win 98/ 2000/ nt/xp 控制方式：异步控制 显示卡：dvi显卡

编辑卡：pctv卡

5、主要技术参数

- 1) 驱动器件：采用led专用驱动器件
- 2) 驱动方式：恒流驱动
- 3) 扫描频率： 480帧/秒
- 4) 刷新频率： 180帧/秒
- 5) 灰度/颜色：4096级
- 6) 亮度： 4000cd/m²
- 7) 亮度调节方式：软件调节16级可调
- 8) 视频信号：pal/ntsc
- 9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
- 10) 控制系统采用：dvi显卡 + 同步控制卡 + 光纤传输
- 11) 平均无故障时间： 10000小时
- 12) 寿命：10万小时
- 13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm；模块拼接间隙<1mm；
- 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀
- 15) 电源开关：自动开关
- 16) 开关电源负荷：5v/40a
- 17) 计算机显示模式：800 × 600;1024 × 768
- 18) 有效通讯距离： 50m (com口传输)

联系我们：

销售咨询热线：13777169501（熊经理）

公司电话：0574-62465766

业务qq：12153982