

H12mm凹凸型900g塑料排水板

产品名称	H12mm凹凸型900g塑料排水板
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.30/平方
规格参数	拉伸强度:20N 顶破强度:820N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

塑料排水板的优势：

- 1.防水：在建筑原有防水层的基础上形成二层防水保护。
- 2.防根穿：排水板能够长期抵抗植物根系的穿刺，解决了漏水的问题，同时还延长了建筑寿命。
- 3.保温效果好：避免保温板长期浸泡在水中，降低保温效率
- 4.减轻建筑负荷：能够将多余的水分及时排走，可减轻了建筑负荷。

塑料排水板的铺设方法：

- 1.整理铺设现场的废物、水泥找平、使现场没有明显高低处，室外车库顶和房顶花园需求有2—5‰的找坡。
- 2.房顶美化和室外车库顶板美化可配多孔渗水管运用，这么能把排水板中排出的水会集排到邻近的下水管或邻近城市下水道。
- 3.地下室地上防渗水，在根底上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，邻近留有盲沟，使地下水不上来，渗水天然通过排水板的空间流入邻近盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
- 5.在任何地段铺设排水板，有必要留心，不要让泥土、水泥、黄沙等废物进入排水板的正面空间，确保排水板的空间疏通。

6.当排水板铺设时尽可能做好保护办法，层面或室外车库铺设排水板应及时从速做好回填土作业，避免劲风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要从速做好保护层，避免排水板被人或物损坏。

7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3—5公分的黄沙为比照抱负，有利于土工布的滤水，如回填土是一种养分土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很简单滤水。排水板在铺设时边与边右搭接下来1—2支点，也可以两块底板碰齐，上面使用土工布搭接，只需坚持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，坚持排水疏通、特殊构造使其排水具有多方向性的特点。