

# CHAMPION蓄电池NP12-12 12V12AH储能电源弱电机房使用

产品名称	CHAMPION蓄电池NP12-12 12V12AH储能电源弱电机房使用
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

12V胶体系列阀控式密封铅酸蓄电池特点：

12V胶体系列阀控式密封铅酸蓄电池参数：

蓄电池NP7-12产品解析，电池参数

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（ - 35 - 45 ）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

应用领域：

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统；

### 小型阀控密封式铅酸蓄电池规格参数表

电池型号

额定电压(V)

额定容量25 (AH)

外型尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子形式

20HR1.75V/Cell

10HR

1.75V/Cell

长

±1

宽

高

±2

总高

NP1.2-6

6

1.3

1.2

97

24

51

56

0.32

E

NP3.2-6

3.3

3.1

135

35

60

65

0.64

NP4-6

4.0

3.8

70

47

101

105

0.78

NP4.5-6

4.5

4.2

0.85

NP5-6

5.0

4.8

0.97

NP7-6

7.0

6.8

151

34

94

98

1.18

NP7.5-6

7.5

7.2

NP10-6

10.0

9.5

50

95

99

1.7

NP12-6

12.0

11.0

1.87

NP1.3-12

12

43.5

0.6

NP2.2-12

2.2

2.0

178

34.5

61

1.0

NP3.3-12

3.0

67

66

1.4

NP4-12

90

102

106

1.52

NP4.5-12

NP5-12

1.92

NP6-12

6.0

5.7

2.15

NP7-12

2.3

NP7.5-12

2.4

NP8-12

8.0

2.5

NP9-12

9.0

8.5

2.6

NP12-12

NP14-12

14.0

13.0

4.1

NP18-12

18.0

17.0

181

76

167

5.5

G

NP20-12

20.0

18.5

NP24A-12

24.0

22.5

177

125

8.1

NP24B-12

166

175