

18650智能双槽座充充电器 双充 充满自停 18650充电器

产品名称	18650智能双槽座充充电器 双充 充满自停 18650充电器
公司名称	林宏豪
价格	1.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:中性 型号:H2
公司地址	中国 广东 汕头市潮南区 司马仙港乡守义西祠四巷11号
联系电话	86 0754 87732720 13417135149

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	中性
型号	H2	电池类型	锂离子电池
输入参数	100-240V	输出参数	4.2V
充电电流	0.6 (A)		

1.0 适用电池型号 本产品（充电器），适用于型号为:18650 / 18670的锂离子可充电电池。2.0 规格尺寸 长85mm*宽45mm*高40mm2.1 输入特性 ac 输入电压：100-240vac ac 输入频率：50/60hz ac 输入电流：<=100ma2.2 输出特性 输出充电电压：直流dc4.18~4.25(参考值)3 .0充电特性（以下电气参数的测试环境温度为-10 ~ +55 ） 充电电流：直流dc600ma ± 50ma（参考值）5.0 充电方式： 此充电器在充电过程中保持先恒流再恒压的方式。4.0 充电指示：未充电时(空载),充电器电源指示灯led发绿光；正在充电时，相对应电源指示灯 led发红光；当充电完成时，相对应电源指示灯led发绿光；8.0 安规认证：此产品已ce认证。6.0 耐压测试：在温度为 15 ~ 35 、相对湿度 45% ~ 75%的环 充电器能承受 ac3500v/1s 的耐压试验，试验如下：ac对 dc（ac3kv）无飞弧、击穿等现象，且漏电流小于 10ma ac 对外壳（ac3kv）无飞弧、击穿等现象，且漏电流小于 10ma10.0 噪声 在 1 米的距离内，音频噪声应小于 40db。11.0 使用注意事项11.1 请在室内及干燥处使用。11.2 非专业人员请勿擅自打开。11.4 请勿对非二次锂电池及坏电池进行充电。11.5 请勿将电池正负极与充电器正负极方向反装充电。