

## 20-30 恒温冷藏柜 立式双开门设计带锁带报警 福意

产品名称	20-30 恒温冷藏柜 立式双开门设计带锁带报警 福意
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

### 产品详情

福意联公司为适应市场需求和谋求自身发展，我们吸纳了的企业，经营灵活，竞争优势强大，近年来我们赢得了良好的业绩，我们将继续以自己的实力与信誉积参与乃至的竞争。为食品和等行业提供的设备与良好的服务。北京福意电器公司竭诚为广大客户提供优良新型的，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。公司拥有各项解决方案；完善的、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

产品用途：

，，，食品安全，厂矿检测，实验室检测。冷藏柜，主要用于、试剂、液制品、生物标本。

20-30 恒温冷藏柜 立式双开门设计带锁带 福意产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

“福意联拥有品类齐全的产品，强大的技术支持与的服务。福意联不但有自己的工厂的制造团队还与多家供应商建立了长期的合作关系。这代表着其可以绝大部分客户的产品需求，让客户拿到性价比的产品。

20-30 恒温冷藏柜 立式双开门设计带锁带 福意产品参数：

-----  
产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-66L 62L 温度：2-8 外型尺寸：430\*480\*640mm

型号：FYL-YS-88L 88L 温度：2-8 外型尺寸：480\*490\*840mm

型号：FYL-YS-100E 100L 温度：2-8 外型尺寸：480\*490\*840mm

型号：FYL-YS-50LK 50L 温度：4~38 外型尺寸：430\*488\*535mm

型号：FYL-YS-100L 100L 温度：4~38 外型尺寸：480\*490\*840mm

型号：FYL-YS-138L 138L 温度：4~38 外型尺寸：540\*550\*840mm

-----  
型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48 外型尺寸：595\*570\*865mm

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48 外型尺寸：595\*590\*1215mm

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48 外型尺寸：595\*570\*1445mm

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48 外型尺寸：595\*695\*1315mm

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48 外型尺寸：595\*680\*1805mm

型号：FYL-YS-828L 828L 温度：2~48 外型尺寸：1267\*680\*1818mm

型号：FYL-YS-1028L 1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267\*680\*2105mm

型号：FYL-YS-128L 88L 温度：-30~10 外型尺寸：550\*560\*850mm

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制、制冷制热显示；
- 2、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外；
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度。便于随时观察箱度变化；
- 5、采用加西贝拉压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、度高、便于随时观察箱部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个 5、钥匙2把

#### 2-8度保存箱：

- 1、售前：产品销售前为客户免费提品方案，并根据客户要求提供优良优良的解决方案及性价比优良高的产品。

2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费。

3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费

4、迅捷：我公司承诺客户\*在接到客户或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达

20-30 恒温冷藏柜 立式双开门设计带锁带 福意注意事项：

### 1、家庭不宜大量储存

药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。

### 2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。

例如：瓶装片剂、剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的温度不超过30 的情况下可保存28天；一般在次开封后使用时间不应超过4周。

福意联以市场信誉承诺：为客户提供过硬，操作安全的实验设备，严格依据协议合同按期交货，为客户之后提供周，同时，希望我公司的系列产品能够在广大用户的使用同时，可以更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展。

同期举行的第二届防盗门防火门发展，也将汇聚行业内的众多“大脑”——来自建筑门窗幕墙标委安全与电子产品检测、天津消防消防工程技术研究、固定灭火和耐火构建检验等单位 and 学者，届时将围绕行业发展的焦点、难题问题予以剖析，并探求解决之道。