

# 快速封堵气囊简介

产品名称	快速封堵气囊简介
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	颜色:黑色 运输:壹米滴答 型号:加厚
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

[本气囊可以自在折弯80度并有必定的耐腐蚀功用。衡水泰恒市政管道封堵气囊详情简介市政管道封堵气囊也被称为管道堵水气囊封堵气囊橡胶堵水气囊橡胶气囊主要针对管道封堵本公司生产的管道封堵气囊操作直观直接观察压力表的压力操作按照标准压力充气而且易于塞入管道经济适用。句子1]本体尺寸小易于塞入管道经济有用。本体尺寸小易于塞入管道成本低。橡胶管道封堵气囊格外妥当对排水管道封后中止闭水试验闭气试验漏点查找管道维修暂时堵水等维护测验工作。[标题]下水道封堵气囊管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊本体尺寸小易于塞入管道。管道堵水橡胶气囊主要针对管(即从检查口塞入的那种管道)管道封堵特点是操作直观直接观察压力表的压力操作依照规范压力充气。本气囊可以自由折弯80度并有定的耐腐蚀性能。管道的检查:封堵前应先检查管道的内壁能否平整滑腻有没有凸起的毛刺玻璃石子等尖锐物若有马上清撤除以免刺破气囊气囊放入管道后应程度摆放不要扭着摆放以免窝住气体打爆气囊。

## 施工步骤

- 1、主要用于污水排水管道的抢修闭水闭气试验的渗漏检测它可在不同规格的管径不同平面位置上快速充气阻断水流是地下管道进行输排水和清淤处理的理想工具。气囊性能特点尺寸小经济适用比较容易塞入管道每条气囊都配备压力表通。特点是操作直观直接观察压力表的压力操作按照标准压力充气。准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。。注意事项气囊长时间不用时应洗净晾干内充外涂滑石粉放置在室内干燥阴凉通风处。橡胶充气气囊和密封圈是个东西又或者不是个东西那为啥要来图定制常规尺寸

的。不多都是根据客户要求来定制的。。

2、气囊应伸开平放不得堆放亦不得在气囊上堆压重物。污水收集及输送管道中水管道密封7。打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）管道堵水气囊/闭水堵/管道封堵气囊的适用范围与施工方法管道堵水橡胶气囊又叫管道封堵气囊闭水堵。每个管道封堵气囊在交给前都邑在倍的额定工作压力和响应型号的管径条件下中止测验。该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）将衔接好的管道堵水气囊里边的气氛排挤竖着卷下经由进程检查口放入抵达指定地位后便可经由进程皮管向气囊充气充气至规定的使用压力便可。管道堵水橡胶气囊堵水的工作原理就是使用优质橡胶做成的管道堵水气囊通过充气方法使其胀大当堵水气囊内的气体压力到达规定要求时堵水气囊填满整个管道断面使用管道堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水从而到达方针管段内无渗水的意图。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。

做气囊配件连接及漏气检查：\*\*\*先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方