

呋喃砂浆（耐酸、耐碱、耐酸碱交替和冷融、耐热）

产品名称	呋喃砂浆 (耐酸、耐碱、耐酸碱交替和冷融、耐热)
公司名称	秦皇岛市山海关开发区宇发防腐材料有限公司
价格	5700.00/吨
规格参数	原产地:河北省秦皇岛山海关开发区 含量 :99 (%) 密度:20 (g/cm3)
公司地址	秦皇岛市山海关经济开发区船厂路装潢印刷厂院内
联系电话	86-0335-5083778

产品详情

原产地	河北省秦皇岛山海关开发区	含量	99 (%)
密度	20 (g/cm3)	执行质量标准	国际
用途	防腐蚀		

呋喃树脂胶泥是一种具有耐酸、耐碱、耐热性能和物理机械性能良好的防腐材料，国内外以广泛应用于防腐工程。呋喃树脂胶泥是由呋喃液和呋喃粉双组份构成的耐腐蚀树脂胶泥，现场配制胶泥工艺简单，树脂液与粉料混合均匀即可使用。常温固化非常方便，胶泥施工和易性能好，既有利于施工，又能保证工程质量，同时提高了施工效率。呋喃树脂胶泥耐腐蚀性能稳定，具有良好的耐酸、耐碱、耐酸碱交替和冷融、耐热性能等。同时物理机械性能和电性能也十分理想。用途：呋喃树脂胶泥主要用于衬砌各种耐酸砖和天然耐酸石材。如花岗岩块材。可用作各种耐酸块材衬里的勾缝，也可作为防腐砂浆涂抹。