

凹版印刷机 薄膜 塑料软包装

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 凹版印刷机 薄膜 塑料软包装 |
| 公司名称 | 石家庄康正汇丰工贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 适用材质:薄膜 适用对象:塑料软包装 |
| 公司地址 | 石家庄桥西区裕华西路103号1-716 |
| 联系电话 | 86 0311 82081201/15227100091 13131142088 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------|--------|---------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 适用材质 | 薄膜 |
| 适用对象 | 塑料软包装 | 印刷颜色 | 双色 |
| 产品类型 | 全新 | 型号 | ASY800 |
| 品牌 | 梅 | 收卷直径 | 800 (mm) |
| 套印精度 ± | 0.25 (mm) | 印版直径 | 90-300 (mm) |
| 印刷速度 | 60 (m/min) | 最大印刷宽度 | 800 (mm) |
| 干燥方式 | 远红外电热管 | 干燥用电 | 8KW/小时 |
| 收放卷方式 | 按客户要求 | | |

本机适用于bopp、pet、pvc、pe、铝箔、纸张、薄皮等具有优良印刷性能的卷筒状材料的多色连续印刷。性能及特点：

- 1，最新改进型齿轮箱，360度不停机对版装置。
- 2，移动式刮墨刀装置，横向往复窜动。
- 3，远红外线加热管烘干系统能保持干燥60m/min
- 4，放料牵引采用磁粉制动器使走料平稳。
- 5，收料部分，牵引及卷取均采用磁粉离合器，套色准确，收料端面更加整齐。
- 6，电流输出式温控系统使加热快速省电。

二．收放料说明

放料部分:放料架，采用翻转式双工位，能实现不停机换料，磁粉张力控制器自动涨力，手动上料。

印刷部分：360度对版，刮刀前后左右可调，且随机左右自动摆动，远红外线双烘道烘干，手调对色。

收料部分：收料架，翻转双工位收料机构。上下收料轴分别采用力矩电机。

三：主要技术参数:

| 型号 | asy600 | asy800 | asy1000 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 印刷速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 印版直径 | 70-300mm | 70-300mm | 70-300mm |
| 卷料直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 印版横向调节率 | 30mm | 30mm | 30mm |
| 印版纵向调节率 | 360度连续可调 | 360度连续可调 | 360度连续可调 |
| 套印精度 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 机压最低压力 | 0.6pa | 0.6pa | 0.6pa |
| 机器总功率 | 25kw | 35kw | 45kw |
| 机器重量 | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
| 机器外形尺寸 | 3800*1600*2200 | 3800*1800*2200 | 3800*2000*2200 |