

南京市赛莱默代理商不锈钢泵 LOWARA

产品名称	南京市赛莱默代理商不锈钢泵 LOWARA
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 材质:316材质 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

赛莱默水泵 XYLEM水泵 xylem水泵 罗瓦拉水泵 意大利罗瓦拉水泵 罗瓦拉离心泵 反冲洗泵

赛莱默不锈钢泵 LOWARA lowara LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机

e-shs系列 ESHS 50-250/22A/C45XSSW ESHS 32-250/11/C45XSSA ESHS 80-200/370/C25YSNW
ESHs 40-200/11/C45XSSA

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

电机技术参数

鼠笼式，全封闭结构，风扇冷却（TIFC）

2级和4级范围

电机的防护等级为IP55（EN 60034-5）

电泵的防护等级为IPX5（EN 60529）

性能符合EN 60034-1

IE3效率等级（3相0.75至37KW）

绝缘等级155（F）

标准电压

功率小于等于3KW时为3 × 220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3 × 380/660V 50 Hz

环境温度：40

注释

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰

e-SHS 系列泵具有下列结构：

短轴,刚性耦合，有一个支架、一个适配器和一个刚性联轴器键配合至标准电机加长轴上。

液压参数 排量：2级范围240m/h

4级范围144m/h

扬程：2级范围110m

4级范围 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围：

—标准型（带FKM*垫圈）

—10 至+120

—应要求提供的型号（带EPDM垫圈）

—30 至+120

工作压力：

50 时为12巴，120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733（ESH 25型号除外）

弹性体：FPM（原ISO）、FKM（ASTM和新ISO）

暖通空调

—取暖和空调系统中的液体输送。

—通风系统中的液体输送。

—轻微腐蚀性液体或环境的液体输送。