

江苏中威重工特大型液压剪板机30*3200

产品名称	江苏中威重工特大型液压剪板机30*3200
公司名称	潘世琴（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:江苏中威i重工 型号:QC12Y-30*3200
公司地址	中国 浙江 永康市 五金城二期金都市场225号
联系电话	86 0579 87070323 15888908705

产品详情

类型	剪板机	品牌	江苏中威i重工
型号	QC12Y-30*3200	主电机功率	37 (kw)
重量	28500 (kg)	可加工尺寸	30*3200 (mm)
滑块行程调节量	30 (mm)	原理	冷成型
剪切角	3 °	剪切次数	5 (次/min)
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	钢结构建筑	产品类型	全新
是否库存	是		

性能与特点全钢焊接结构，综合处理（振动时效、热处理）消除内应力，有很好的刚性与稳定性；采用先进的集成式液压系统，可靠性好；消除导轨间隙，提高剪切质量；机动后档料，手动微调，数字显示；刀片间隙有手轮调整，迅速、准确、方便。矩形刀片，四个刃口均可使用，使用寿命长。

上刀架采用内倾结构，便于落料，并能提高工作的精度；具有分段剪切功能；具有灯光照明装置功能；后托料装置（可另选择配置）；

主要技术特点

：：：江苏中威重工机械有限公司服务热线：15888908705

型号	剪板尺寸(厚 ×宽)(毫米)	剪切角(°)	空行程次数(t ime/min)	后挡料架调 节范围(mm)	主电机
qc12y 4 × 3200	4 × 3200	1 ° 30	18	20 ~ 600	5.5
qc12y 6 × 2500	6 × 2500	1 ° 30	18	20 ~ 600	7.5
qc12y 6 × 3200	6 × 3200	1 ° 30	14	20 ~ 600	7.5
qc12y 6 × 4000	6 × 4000	1 ° 30	14	20 ~ 600	7.5
qc12y 6 × 5000	6 × 5000	1 ° 30	10	20 ~ 800	11
qc12y 6 × 6000	6 × 6000	1 ° 30	8	20 ~ 800	11
qc12y 8 × 2500	8 × 2500	1 ° 30	16	20 ~ 600	11
qc12y 8 × 3200	8 × 3200	1 ° 30	12	20 ~ 600	11
qc12y 8 × 4000	8 × 4000	1 ° 30	10	20 ~ 600	11
qc12y 8 × 5000	8 × 5000	1 ° 30	8	20 ~ 600	15
qc12y 8 × 6000	8 × 6000	1 ° 30	7	20 ~ 600	15
qc12y 10 × 2500	10 × 2500	1 ° 30	14	20 ~ 800	15
qc12y 10 × 3200	10 × 3200	1 ° 30	12	20 ~ 800	15
qc12y 10 × 4000	10 × 4000	1 ° 30	12	20 ~ 800	15
qc12y 12 × 2500	12 × 2500	1 ° 30	16	20 ~ 800	18.
qc12y 12 × 3200	12 × 3200	1 ° 30	14	20 ~ 800	18.
qc12y 12 × 4000	12 × 4000	1 ° 30	14	20 ~ 800	18.
qc12y 12 × 5000	12 × 5000	1 ° 30	7	20 ~ 800	22
qc12y 12 × 6000	12 × 6000	1 ° 30	6	20 ~ 800	22
qc12y 12 × 8000	12 × 8000	1 ° 30	5	20 ~ 800	22
qc12y 16 × 2500	16 × 2500	2 °	14	20 ~ 800	22
qc12y 16 × 3200	16 × 3200	2 °	12	20 ~ 800	22
qc12y 16 × 4000	16 × 4000	2 °	8	20 ~ 800	22
qc12y 20 × 2500	20 × 2500	2 ° 30	5	20 ~ 800	30
qc12y 20 × 3200	20 × 3200	2 ° 30	5	20 ~ 800	30
qc12y 20 × 4000	20 × 4000	2 ° 30	5	20 ~ 800	30

qc12y 25 × 2500	25 × 2500	2 ° 30	6	20 ~ 800	37
qc12y 25 × 3200	25 × 3200	2 ° 30	6	20 ~ 800	37
qc12y 25 × 4000	25 × 4000	2 ° 30	6	20 ~ 800	37
qc12y 32 × 2500	32 × 2500	3 °	5	20 ~ 800	37
qc12y 32 × 3200	32 × 3200	3 °	5	20 ~ 800	37
qc12y 40 × 2500	40 × 2500	3 °	5	20 ~ 800	45
qc12y 40 × 3200	40 × 3200	3 °	5	20 ~ 800	45
qc12y 50 × 3000	50 × 3000	3 °	5	20 ~ 800	90 ×
qc12y 50 × 6000	50 × 6000	3 °	5	20 ~ 800	90 ×
qc12y 60 × 3500	60 × 3500	3 ° 30	5	20 ~ 800	90 ×

由于产品在不断的改进中，如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处，应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。