

烟道板 烟道防火板 烟道通风防火板

产品名称	烟道板 烟道防火板 烟道通风防火板
公司名称	张家港市火必克防火材料厂
价格	2.00/平方米
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:1200*3000*15 (mm) 产地:张家港
公司地址	南丰镇七海坝
联系电话	86 0512 58193302 13801562259

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	1200*3000*15 (mm)
产地	张家港	品牌	火必克
产品类别	防火耐火材料	材质	聚苯乙烯
导热系数 (常温)	0.056	等级	一级
低温弯折	0.23	断裂伸长率	0.89
抗弯强度	1.2mpa	抗压强度	1.62
拉伸强度	0.65	使用温度	1000 °
撕裂强度	0.15	芯材	防火材料
形态	颗粒状	形状	长方形

我厂生产的烟道防火板经国家权威部门认证为a1级不燃产品、无毒无味，广泛应用于通风管道、风管、烟道管、隔墙、厂房、民房外墙保温、屋面保温、防火门芯、彩钢装饰板夹心、外墙防火隔离带。隔离带特点轻质、具有防火、防水、防腐、隔热、环保等功能。不变形、不收缩。是最佳最理想的颗粒状烟道防火材料。