

粉末颗粒包装机 灌装封口机

产品名称	粉末颗粒包装机 灌装封口机
公司名称	桓台县果里鸿超机械厂
价格	19000.00/台
规格参数	类型:灌装封口机 品牌:鸿超 型号:DCS-5A-HZ
公司地址	山东省淄博市桓台县果里镇东边村
联系电话	86 0533 8402999 13969325518

产品详情

类型	灌装封口机	品牌	鸿超
型号	DCS-5A-HZ	功率	1.1 (Kw)
重量	320 (kg)	外形尺寸	900*500*1500 (mm)
适用瓶高	800 (mm)	适用瓶口直径	不小于160 (mm)
适用瓶盖长度	sss (mm)	包装材料	布料
包装类型	袋	生产能力	260-360包/小时 (秒/次)
自动化程度	手动	适用对象	化妆品类、其他
适用行业	食品、日化、化工、其他		

本公司工程师生产研发包装机已有数十年，包装机分粉末包装机和颗粒包装机两大系列，粉末包装机有：电脑dcs-5a-ha粉状包装机(1-5kg)，电脑dcs-15a-ha粉状包装机(5-15kg)，电脑dcs-25a-ha粉状包装机(15-25kg)，电脑dcs-80a-ha粉状包装机(25-80kg)

公司电话0533-8402999 技术咨询：13675338800

该机使用于粉状加工企业的配套设备，机型小、精度高、速度快，采用的热合机封口，是各大市场畅销的包装品种，主要用于粉状、淀粉、制药、化工等企业的定量包装使用。

包装袋可采用布袋、用封绉机缝合的编织袋、纸袋，只要能材料均可。

适用范围	面粉、淀粉、制药、化工等行业
称重范围	1-5kg
称重速度	260-360包/小时
精度	误差16克
外形尺寸	950*650*1700

采用单绞笼、变频调速、防破拱喂料，高精度称量传感器称量，配套可靠，计量准确，稳定性好。

可配热合机，对塑料袋封口的难度加以解决。

同时满足纸袋、面袋、编织袋封口装置的要求。

本公司工程师生产研发包装机已有数十年，包装机分粉末包装机和颗粒包装机两大系列，粉末包装机有：电脑dcs-5a-ha粉状包装机(1-5kg)，电脑dcs-15a-ha粉状包装机(5-15kg)，电脑dcs-25a-ha粉状包装机(15-25kg)，电脑dcs-80a-ha粉状包装机(25-80kg)

公司电话0533-8402999 技术咨询：13675338800

该机使用于粉状加工企业的配套设备，机型小、精度高、速度快，采用的热合机封口，是各大市场畅销的包装品种，主要用于粉状、淀粉、制药、化工等企业的定量包装使用。

包装袋可采用布袋、用封绉机缝合的编织袋、纸袋，只要能材料均可。

适用范围	面粉、淀粉、制药、化工等行业
称重范围	1-5kg
称重速度	260-360包/小时
精度	误差16克
外形尺寸	950*650*1700
采用单绞笼、变频调速、防破拱喂料，高精度称量传感器称量，配套可靠，计量准确，稳定性好。	
可配热合机，对塑料袋封口的难度加以解决。	
同时满足纸袋、面袋、编织袋封口装置的要求。	

本公司工程师生产研发包装机已有数十年，包装机分粉末包装机和颗粒包装机两大系列，粉末包装机有：电脑dcs-5a-ha粉状包装机(1-5kg)，电脑dcs-15a-ha粉状包装机(5-15kg)，电脑dcs-25a-ha粉状包装机(15-25kg)，电脑dcs-80a-ha粉状包装机(25-80kg)

公司电话0533-8402999 技术咨询：13675338800

该机使用于粉状加工企业的配套设备，机型小、精度高、速度快，采用的热合机封口，是各大市场畅销的包装品种，主要用于粉状、淀粉、制药、化工等企业的定量包装使用。

包装袋可采用布袋、用封绉机缝合的编织袋、纸袋，只要能材料均可。

适用范围	面粉、淀粉、制药、化工等行业
称重范围	1-5kg
称重速度	260-360包/小时
精度	误差16克
外形尺寸	950*650*1700
采用单绞笼、变频调速、防破拱喂料，高精度称量传感器称量，配套可靠，计量准确	

, 稳定性好。

可配热合机, 对塑料袋封口的难度加以解决。

同时满足纸袋、面袋、编织袋封口装置的要求。

本公司工程师生产研发包装机已有数十年, 包装机分粉末包装机和颗粒包装机两大系列, 粉末包装机有: 电脑dcs-5a-ha粉状包装机(1-5kg), 电脑dcs-15a-ha粉状包装机(5-15kg), 电脑dcs-25a-ha粉状包装机(15-25kg), 电脑dcs-80a-ha粉状包装机(25-80kg)

公司电话0533-8402999 技术咨询: 13675338800

该机使用于粉状加工企业的配套设备, 机型小、精度高、速度快, 采用的热合机封口, 是各大市场畅销的包装品种, 主要用于粉状、淀粉、制药、化工等企业的定量包装使用。

包装袋可采用布袋、用封纫机缝合的编织袋、纸袋, 只要能材料均可。

适用范围	面粉、淀粉、制药、化工等行业
称重范围	1-5kg
称重速度	260-360包/小时
精度	误差16克
外形尺寸	950*650*1700
采用单绞笼、变频调速、防破拱喂料, 高精度称量传感器称量, 配套可靠, 计量准确, 稳定性好。	
可配热合机, 对塑料袋封口的难度加以解决。	
同时满足纸袋、面袋、编织袋封口装置的要求。	